761-9009

TO-PASS® Outdoor

TO-PASS® Outdoor est une unité compacte pour le montage des modules de télécontrôle TO-PASS® dans un boîtier avec indice de protection IP66 équipé d'une antenne GSM, d'un bloc d'alimentation de 230 V AC pour 24 V DC, d'une protection contre les chutes de réseau grâce à 2 accumulateurs, et de bornes de raccordement pour l'alimentation d'autres capteurs.
Le module de télécontrôle TO-PASS® ne fait pas partie de la livraison.

Description	N° de produit	Unité d'emb.
Boîtier externe	**761-9009**	1

Accessoires

Modules de télécontrôle TO-PASS® Compact	voir pages 536 ... 542

Données techniques

Indice de protection	IP66
Boîtier	Polycarbonate
Alimentation $V_{ant, in}$	Large plage d'entrée AC 85 V ... 264 V, DC 120 V ... 375 V
Consommation d'énergie	environ 2,9 W pour 230 V AC (avec batteries pleines et un module TO-PASS® sans capteurs ni chauffage)
Capacité des accumulateurs	24 V/1,2 Ah
Chauffage	8W
Interrupteur du chauffage	pour 3 °C MARCHE, pour 15 °C ARRET
Dimensions (mm) La x H x Prof. (y compris presse-étoupes)	280 x 130 x 310 Autres tailles sur demande
Poids	3685 g
Presse-étoupes	10 x M16, 2 x M25
Montage	4 x perçages avec un diamètre de 7 mm