Doppel-Optokoppler
Eingang: DC 24 V
Ausgang: 2 Wechsler, DC 3 … 30 V / 0,5 A







Beschreibung	U_N	I_N	Bestellnr.	VPE
Optokoppler, für TS 35	DC 24 V	5,9 mA	**857-1432**	1

Technische Daten

Zubehör siehe Seite 128 … 130

Steuerkreis:	
Eingangsspannungsbereich (0-Pegel)	DC 0 V … 5 V
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	DC 16,8 V … 30 V
Lastkreis:	
Ausgangsspannungsbereich	2 x DC 9 V … 60 V
Max. Dauerstrom	2 x 500 mA
Einschaltzeit	25 µs
Ausschaltzeit	250 µs
Max. Schaltfrequenz	1,5 kHz
Max. Spannungsfall Ausgang	1,5 V
Allgemeine technische Daten:	
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	3,75 kV_{eff}
Spannungsfestigkeit Kanal/Kanal (AC, 1 min)	-
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C … +70 °C
Lagertemperatur	-40 °C … +85 °C
Abmessungen (mm) B x H x T	6 x 96 x 94
	Höhe ab Oberkante Tragschiene
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP® S
Querschnitte	0.34 mm² … 2.5 mm² / AWG 22 … 14
Abisolierlängen	9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in
Normen/Bestimmungen	EN 60664-1