

In Verbindung mit dem WAGO-I/O-SYSTEM kann der Modbus TCP-Controller als frei programmierbare Steuerung in ETHERNET-Netzwerken eingesetzt werden.

Der Controller unterstützt digitale und analoge Module sowie Sondermodule der Serien 750/753 und eignet sich für die Datenübertragungen von 10/100 Mbit/s.

Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen. Beide Schnittstellen unterstützen Autonegotiation und Auto-MDI(X). Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der IP-Adresse sowie der Bezug der IP-Adresse vorgegeben werden.

Der Controller unterstützt MODBUS/TCP für den Einsatz im industri-

ellen Umfeld. Zusätzlich wird eine Vielzahl von standardisierten ETHERNET-Protokollen für die leichte Integration in das IT-Umfeld unterstützt (HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, (S)FTP).

Ein integrierter Web-Server stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen der Steuerung zur Verfügung.



Das Gerät ist programmierbar gemäß IEC 61131-3, unterstützt Multitasking und verfügt über eine gepufferte Echtzeihr.

Der zur Verfügung stehende Datenspeicher beträgt 8 Mbyte.

Der Controller stellt einen Steckplatz für ein wechselbares Speichermedium bereit. Mittels einer Speicherkarte können z. B. Geräteparameter, Boot-Projekte und andere Dateien von einer Steuerung auf eine nächste übertragen werden. Die Karte steht für Zugriffe mittels FTP als zusätzliches Laufwerk zur Verfügung.

Beschreibung	Bestellnr.	VPE
Controller Modbus TCP; G4; 2xETH; SD	750-890	1
Zubehör		
WAGO-I/O-PRO V2.3, RS-232-Kit	759-333	1
Speicherkarte SD, 2 Gbyte	758-879/000-001	1
Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem unbedruckt	248-501	50
Zulassungen		
Konformitätskennzeichnung	CE	
Schiffbereich	DNV GL	
Ⓢ E175199 Ordinary Locations		
Ⓢ TÜV 14 ATEX 148929 X	II 3G Ex ec IIC T4 Gc	
IECEX TUN 14.0035 X	Ex ec IIC T4 Gc	
Ⓢ UL E198726 Hazardous Locations	CII, Div 2, Group A, B, C, D, T4	

Technische Daten	
Kommunikation	Modbus (TCP, UDP)
Ethernet-Protokolle	HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNTP, (S)FTP, SNMP
CPU	32 Bit
Visualisierung	Web-Visu
Programmierungsumgebung	WAGO-I/O-PRO V2.3 (basierend auf CODESYS V2.3)
Programmiersprachen gemäß IEC 61131-3	
61131-3	AWL, KOP, FUP (CFC), ST, AS
Übertragungsrates	10/100 Mbit/s
Übertragungsmedium	Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat 5; 100 m maximale Leitungslänge
Übertragungsperformance	Class D gemäß EN 50173
Anzahl der Steuerungen am Master	limitiert durch ETHERNET-Spezifikation
Speicherkartentyp	SD und SDHC bis 32 Gbyte (Alle zugesicherten Eigenschaften sind nur in Verbindung mit der WAGO-Speicherkarte 758-879/000-001 gültig.)
SD-Kartensteckplatz	Push/Push-Mechanismus, Abdeckungs-klappe plombierbar



Technische Daten	
Anzahl Module pro Knoten max.	250
Anzahl Module ohne Busverlängerung max.	64
Konfigurationsmöglichkeiten	WAGO-I/O-CHECK; Web-Based-Management; CODESYS-Bibliothek
Ein- und Ausgangsprozessabbild (intern) max.	1020 Worte/1020 Worte
Programmspeicher	8192 KB
Datenspeicher	8192 KB
Remanentspeicher Software	32 KB
Anzeigeelemente	LED (LINK/ACT) grün: Verbindung Netzwerk Port 1 ... 2; LED (MS, NS) rot/grün: Status Knoten, Netzwerk; LED (I/O, USR) rot/grün/orange: Status Lokalbus, durch User programmierbarer Status; LED (A, B) grün: Status Systemversorgung, Feldversorgung
Versorgungsspannung System	DC 24 V (-25 ... 30 %); über Verdrahtungsebene (CAGE CLAMP®-Anschluss)
Summenstrom für Systemversorgung	1700 mA
Eingangsstrom typ. bei Nennlast (24 V)	500 mA
Netzteilwirkungsgrad typ. bei Nennlast (24 V)	90 %
Stromaufnahme Systemversorgung (5 V)	440 mA
Versorgungsspannung Feld	DC 24 V (-25 ... 30 %); über Verdrahtungsebene (CAGE CLAMP®-Anschluss) ankommend; DC 24 V; über Leistungskontakte abgehend
Potentialtrennung	500 V System/Versorgung
Anzahl Leistungskontakte ausgehend	3
Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte	10 A

Allgemeine technische Daten	
Anschlusstechnik: Kommunikation/ Feldbus	Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45
Anschlusstechnik: System-/Feldversorgung	CAGE CLAMP®
Leiterquerschnitte	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Abmessungen B x H x T (mm)	61,5 x 64,7 x 100;
	Höhe ab Oberkante Tragschiene
Montageart	Tragschiene 35
Farbe	lichtgrau
Gehäusewerkstoff	Polycarbonat, Polyamid 6.6
Gewicht	151,7 g
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 85 °C
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	2 gemäß IEC 61131-2
Betriebshöhe	0 ... 2000 m
Einbaulage	beliebig
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Vibrationsfestigkeit	4g gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit	15g gemäß IEC 60068-2-27
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2, Schiffbereich
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-3, Schiffbereich
Beanspruchung durch Schadstoffe	gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43